

SOPLETE



Descripción:

Soplete de propano para la colocación de impermeabilizantes prefabricados en rollos.

Uso:

Para adhesión de rollos al techo o sustrato.

Presentación:

El kit completo incluye:

- Soplete de 70 cm.
- Boquilla de 2".
- Manguera de 10 mts.
- Regulador de gas.
- Encendido electrónico.

Aplicación:

La adherencia con calor se hará conforme se van extendiendo los rollos, sometiendo la cara inferior del mismo a calentamiento por medio de la flama directa, por este procedimiento se quema la película de polietileno, y se funde el asfalto hasta adherirse totalmente a la superficie. Para asegurar la correcta adherencia del prefabricado, hay que asegurarse de que a lo largo y ancho de los rollos se produzca una sangría de asfalto (línea de asfalto fundido).

Almacenaje:

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en el envase original.

Ventajas:

- Manguera reforzada de 10 mts.
- Conexiones de manguera giratorias.
- Peso ligero y balanceado correctamente.
- Soporte de seguridad con resorte.
- Boquilla de gran alcance, fuerte y compacta.
- Encendido electrónico.

Recomendaciones:

- Asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones y que las válvulas del cilindro estén limpias. Compruebe que todas las conexiones, mangueras del cilindro y del soplete estén aseguradas durante el uso del equipo. Utilice agua jabonosa para comprobar que no haya escape de gas en todas las conexiones.
- NO UTILICE cerillos o flama abierta. Al apagar el soplete, cierre la válvula del cilindro de propano primero y deje que la flama se extinga.
- Se deben usar guantes en todo momento. Se recomiendan mangas largas, pantalones largos y botas.
- Asegúrese de que los tanques estén al mismo nivel y hacia arriba.
- Este equipo es solo para uso en exterior y con suficiente ventilación.



SOPLETE



Precauciones:

- No se deje al alcance de los niños.
- No juegue con el soplete, la flama es difícil de notar a pleno sol, y puede encender la piel o la ropa rápidamente.
- Nunca deje un soplete desatendido.



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.

