

GREEN MAX

FOTOSENSIBLE A PRUEBA DE ERRORES
APLICALO EN VERDE >>> SECA EN BLANCO



IMPER-AISLANTE ACRÍLICO

GREEN MAX

FOTOSENSIBLE A PRUEBA DE ERRORES

APLICALO EN VERDE

SECA EN BLANCO



PASOS PARA LA APLICACIÓN:



1.SUPERFICIE

La superficie debe contar con las pendientes adecuadas (mínimo 3%) para evitar la acumulación de agua, así como salidas pluviales en la losa.



2.LIMPIAR

La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, óxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.



3.RESANAR

Aplica PLASTICRIL® en los puntos críticos (como juntas, grietas, chaflanes, domos, etc.).



4.SELLAR

Aplica SELLACRIL® en la superficie a impermeabilizar utilizando un rodillo o cepillo de ixtle.



5. APLICAR 1ra. CAPA

Aplica una capa de GREEN MAX FOTOSENSIBLE 6 y 8 años en sentido transversal a la pendiente de la superficie, utilizando un rodillo o cepillo de ixtle. En caso de requerir malla de refuerzo, instalarla en este paso. Dejar secar hasta que cambie de color verde a blanco (asegurar que este seca al tacto).



6. APLICAR 2da. CAPA

Aplica la siguiente capa de GREEN MAX FOTOSENSIBLE 6 y 8 años. Esta capa debe aplicarse en sentido transversal a la primera y en sentido de la pendiente de la losa. Deje secar hasta que cambie de color verde a blanco.

