

RAIN COAT

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS



®

RAIN COAT 5A Y 3A

Es un impermeabilizante acrílico elastomérico, de fácil aplicación, altamente impermeable que forma una excelente película, diseñado con resinas de la más alta calidad, para proteger techos y muros de la lluvia, así como de las altas temperaturas.



Protexa

DESDE 1945

RAIN COAT

PASOS PARA LA APLICACIÓN:



1.- LIMPIAR

La superficie deberá estar libre de polvos, aceites, grasas, óxido, humedad, hongos y cualquier otro contaminante que afecte la adherencia.



2.- RESANAR

Resane las grietas y puntos críticos (como juntas, grietas, chaflanes, domos, etc.). Utilizando el **PLASTICRIL**.



3.-SELLAR

Aplique **SELLACRIL**® en la superficie a impermeabilizar utilizando un rodillo o cepillo de ixtle, deje secar de 2 a 4 horas antes de comenzar la impermeabiización.



4.- APLICAR 1ra. CAPA

Extienda la primera mano de **RAIN COAT**®, sin diluir, de manera uniforme, con cepillo, rodillo o brocha en capas rectas y traslapadas. Deje secar 8 horas antes de la siguiente capa. Si se requiere dar mayor resistencia coloque la membrana de refuerzo **POLIFLEX** alternadamente con la primera capa, evitando dejar bolsas de aire y arrugas.



4.- APLICAR 2da. CAPA

Aplique la segunda mano de **RAIN COAT**® en forma cruzada con respecto a la primera mano hasta cubrir totalmente la superficie. El sacado de cada capa depende mucho de las condiciones de temperatura y humedad relativa del medio ambiente.

PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.

EJE OTE, PTE, MANZANA 9 LOTE 3, FRACC. INDUSTRIAL TIZAYUCA
TIZAYUCA, HIDALGO, CP, 43800
WWW.IMPERMEABILIZANTESPROTEXA.COM
TEL: 01 800 8477 683

CONTACTO:

